

Fique conectado com a IDEAL.

Para aplicações especiais, a solução está em nossos distribuidores locais!



Conector Twister® PRO

- O sobremolde Sure-Grip facilita a aplicação, especialmente em combinações maiores
- Suporta com facilidade 2X0,75mm² a 5X4mm²

Conectores de Aterramento e Rabichos Term-a-Nut®

- Redução no tempo de aplicação
- Fio flexível de 3mm²



Conector Twister® Al/Cu

- O único conector de torção listado pela UL para emenda de alumínio com cobre
- Contém um composto anti-oxidante para uma condutividade superior

Terminal Term-a-Nut®

- O primeiro terminal de torção do mercado
- Pode ser usado com fios e cabos de 0,75mm² a 3,0mm²



Conector de Engate Rápido In-Sure®

- Conexão super-rápida por inserção
- Aceita fios (sólidos) e cabos (flexíveis) de 0,75mm² a 2,50mm²

IDEAL INDUSTRIES, INC.

Becker Place, Sycamore, IL 60178, USA / 815-895-5181
• 800-435-0705 in USA • 33 Fuller Road, Ajax, Ontario L1S 2E1, Canada / 905-683-3400 • 800-527-9105 in Canada • 225 Europa Boulevard, Gemini Business Park, Warrington, Cheshire, WA5 7TN, UK / +44-(0) 1925 444446 • Gutenbergstrasse 10, 85737 Ismaning, Germany / +49-(0) 89 996860 • Level 6, 75-85 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australia / 61300 765 800 • Parque Intermex Periferico Sur 7999 A Tlaquepaque, Jalisco Mexico, c.p. 45601 / 52-33-36789176 • Av. Major Sylvio de M. Padilha, 5200 - Bloco F, Cj 201 CEP-05677-000, São Paulo - SP - Brazil / +55-11-3759-8777 • Room 1401, Finance Square, 333 Jiujiang Road, Shanghai 2000001, China / 86-21-6360-7045 • Unit 911, Tower W1, The Towers, Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, 100738, China / Ph: 86-10-8518-3141

www.idealindustries.com.br

Form No. P-2542BR

©2005 IDEAL INDUSTRIES, INC.

Rev. 4/07(BR)

WeatherProof™ & UnderGround™ conectores para usos especiais

- Conectores pré-preenchidos e fáceis de aplicar
- O selante com base de silicone protege contra a umidade a corrosão
- Listado UL em 486D para uso em locais úmidos ou diretamente enterrados
- Uma linha completa para condutores de cobre, de 0,5mm² a 14mm²



Conectores Resistentes para Ambientes Agressivos



Conectores WeatherProof™

Interior/Exterior

Os conectores WeatherProof da Ideal podem ser usados com confiança em aplicações severas onde pode haver contato com a água. Estes conectores são aplicáveis em conexões elétricas interiores e exteriores acima do nível do solo que envolvem exposição à umidade tais como chuva, alta umidade, condensação ou certos elementos corrosivos. As aplicações típicas incluem:

- Iluminação exterior (sensor de movimento e alarme)
- Circuitos no subsolo/garagem e tomadas exteriores
- Banheiros e exaustores/ventiladores de academias
- Iluminação de Patio and deck lighting
- Iluminação de estacionamentos
- Áres industriais de lavagem
- Lava-rápidos



Conectores UnderGround™

Diretamente Enterrado

Os conectores IDEAL UnderGround são feitos especialmente para uso em diversos tipos de aplicações subterrâneas e diretamente enterradas. Dispensam o uso de caixas de passagem e na maioria dos casos eliminam a necessidade de utilização de termo-contráteis, resinas e kits anti-corrosão. São excelentes em aplicações de baixa-tensão e também em circuitos de até 600 volts*. As aplicações típicas incluem:

- Iluminação paisagística
- Instalações de bombeamento de água e esgoto
- Sistemas de controle de irrigação
- Linhas subterrâneas de rastreamento



MODELO	COR	BITOLAS	QUANTIDADE	CÓDIGO	Combinações Típicas											
					2x0,50	2x0,75	2x1,50	2x2,00	3x2,00	3x4,00	3x6,00	2x8,00	5x6,00			
WeatherProof	61	Azul/Laranja	0,50mm ² ~4,00mm ² *600V	Blistre c/ 6	30-061											
				Blistre com 25	30-161	[Orange bar]										
				Caixa com 100	30-261											
				Caixa com 1000	30-361											
WeatherProof	62	Azul/Vermelho	0,75mm ² ~8,00mm ² *600V	Blistre com 5	30-062											
				Blistre com 20	30-162	[Red bar]										
				Caixa com 100	30-262											
				Caixa com 1000	30-362											
WeatherProof	63	Azul/Azul Esc.	1,50mm ² ~14,00mm ² *600V	Blistre com 3	30-063											
				Blistre com 15	30-163											
				Caixa com 100	30-263											
				Caixa com 1000	30-363											
UnderGround	60	Azul/Azul	0,50mm ² ~4,00mm ² *600V	Blistre com 2	30-060											
				Blistre com 10	30-760	[Light Blue bar]										
	60	Amarelo/Amarelo		Caixa com 100	30-260											
				Caixa com 1000	30-360											
UnderGround	64	Azul/Azul Esc.	0,75mm ² ~8,00mm ² *600V	Blistre com 2	30-064											
				Blistre com 10	30-764											
				Caixa com 50	30-264											
				Caixa com 1000	30-364											

* Listado UL em 486D, 600 volts máx (1.000 volts placas e ornamentos)